

# Yamalube 4T 20W-50

Óleo mineral para motocicletas 4 tempos flex e gasolina.

## APLICAÇÃO

- Yamalube 4T 20W-50 é um lubrificante multiviscoso de alto desempenho recomendado para motocicletas, scooters e quadriciclos com motores 4 tempos.
- Excelente resistência à oxidação devido à estabilidade térmica.
- Boas características de detergência e dispersância garantindo a limpeza dos componentes do motor.
- Propriedades antidesgaste, garantindo a durabilidade do motor em condições severas e operação.

## ESPECIFICAÇÃO

- Bases minerais
- SAE 20W-50
- API SL
- JASO MA2 T903:2016 - Propriedades de atrito superiores

## BENEFÍCIOS

- Yamalube 4T 20W-50 é um lubrificante fabricado com bases minerais que lubrifica motores 4T, comando de válvulas, válvulas, cilindro, biela, virabrequim, pistão e também embreagem e engrenagens de transmissão.
- Atende a especificação JASO MA2 (Japanese Automobile Standards Association) para as motos 4T com embreagens imersas, com elevado coeficiente de atrito, que evita o deslizamento e o desgaste dos discos da embreagem
- Desempenho garantido pela Yamaha Motor Co. Ltd.

## CARACTERÍSTICAS

Testes	Unidades	Métodos	Resultados
Densidade a 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,88
Ponto de Fulgor , °C	°C	ASTM D92	234
Viscosidade cinemática a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	160,8
Viscosidade cinemática a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	17,9
Índice de Viscosidade	-	ASTM D2270	123